

McCORMICK X8.631 VI-DR

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель	
Номинальная мощность, л.с.	301
Максимальная мощность, л.с.	310
Максимальный крутящий момент, Нм	1282
Производитель / Модель	FPT / NEF 67
Экологический класс	Евро 3
Число цилиндров / рабочий объем	6 / 6,7 л
Емкость топливного бака	550
Трансмиссия	
Тип	бесступенчатая трансмиссия VT-Drive
Реверс	электрогидравлический
ВОМ	
Тип	электрогидравлический с многодисковой муфтой
Режимы	540E / 1000 / 1000E
Передний и задний мост	
Тип переднего моста	подрессоренный
Подключение полного привода	с электрогидравлическим управлением
Дифференциал переднего моста	с многодисковой муфтой, 100% блокировка
Дифференциал заднего моста	с многодисковой муфтой, 100% блокировка
Гидравлическая система	
Тип	с закрытым центром
Производительность, л/мин	212
Производительность насоса системы рулевого	115
Кол-во пар гидравлических клапанов	4+3
Заднее навесное устройство	
Категория	4 N
Максимальная грузоподъемность на крюках, кг	12000
Переднее навесное устройство	
Категория	3 N
Максимальная грузоподъемность на крюках, кг	5000
Габаритные размеры и вес	
Колесная база, мм	3000
Минимальная/максимальная ширина, мм	2452-2916
Минимальный вес трактора, кг	11500
Максимально допустимый вес трактора, кг	16000



